






LOGICA LED ledelys 8 watt med autotest IP65



Armaturen er adressert for sentral overvåkning BUS eller FM
Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

Grønn diode
Blinkene grønn
Et rødt blink
To røde blink
Tre gule blink

 Armatur ok etter tester
 Opplading av batteri pågår
 Feil på batteri eller elektronikk
 Feil på lyskilde
 Feil på kommunikasjon ved Logica system

Driftspenning 230 volt
Oppladningstid 12 timer
Kapsling IP 65
Produsert ihht. EN 60598-2-22
Materiale Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Armaturen leveres med :
Monteringsbrakett med vater
Plastboks for innstøping / innbygging
Ramme for innstøping / innbygging

Innfellingsplate i stål for T-profil bestilles sepparat.

**Logica LED passer direkte på festebrakett til eldre Logica 8 watt og 24 watt lysrørs armaturer
Samme tilkobling i koblingsboks og kan skiftes uten bruk av verktøy**

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	EI nummer
LOGICA LED LG 8SE 1- 3N	12182	1-3 timer	6 volt- 4 Ah Pb	LED 30 stk	6607598
LOGICA LED LG FM 8SE 1-3N	12182FM	1-3 timer	6 volt- 4 Ah Pb	LED 30 stk	6607601
LOGICA innfellingsplate T-profil					6607568

[LOGICA]
[LOGICA]fm

